MÁSCARA DE CARA COMPLETA

AERO-GEAR/650

Máscara de cara completa con sello de silicona hipoalergénica y doble puerto de filtro tipo bayoneta

La AERO-GEAR/650 es una máscara de cara completa para protección respiratoria que brinda una protección completa y eficaz cuando se usa con los cartuchos filtrantes adecuados.

Está diseñada para una amplia gama de industrias, como la farmacéutica, automotriz, química, construcción, petróleo y gas, minería y agroquímica, y para cualquier actividad que genere polvos, vapores o gases nocivos para la salud.

El sello facial es de silicona hipoalergénica de alta calidad, lo que garantiza un ajuste hermético al rostro del usuario y una comodidad duradera. El visor de policarbonato antiempañante ofrece comodidad y visibilidad sobresalientes.

Con dos puertos para cartuchos tipo bayoneta, la AERO-GEAR/650 es una herramienta muy versátil para realizar cualquier tarea con el más alto nivel de seguridad.

APLICACIONES

Farmacéutica · Automotriz · Química · Construcción · Petróleo y gas · Minería · Agroquímica



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sello facial	Silicona hipoalergénica
Mascarilla interna	Silicona
Visor	Policarbonato esférico antiempañante
Transmisión de luz	> 92%
Arnés de cabeza	Elastómero de 5 puntos o malla industrial
Conexión de filtros	Dos puertos para cartucho tipo bayoneta
Peso aproximado	490 g
Talla	Unitalla
Norma	EN 136:1998 · Marcado CE

BENEFICIOS

- **Materiales premium:** policarbonato y silicona hipoalergénica de alta calidad
- **Comodidad todo el día,** incluso en uso prolongado
- **Arnés a elegir:** elastómero de 5 puntos o malla industrial
- **Visor esférico** para un campo de visión inigualable
- **Visor antiempañante** de policarbonato
- **Puertos tipo bayoneta** para cartuchos

FILTROS

Cartuchos filtrantes disponibles

Código	Color del filtro	Protección contra
P-A-1		Gases y vapores orgánicos
P-E-1		Gases y vapores ácidos
P-AE-1		Vapores orgánicos / gases ácidos
P-K-1		Amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco
P-ABEK-1		Multigás

Código de colores conforme a EN 14387.

LIMITACIONES DE USO

- ! Ningún filtro protege contra todos los contaminantes y sustancias. Seleccione con cuidado el filtro que mejor se adapte a sus necesidades.
- ! Antes de usar el equipo, es indispensable identificar el tipo de contaminante al que estará expuesto el usuario.
- ! No usar donde las concentraciones del contaminante superen 10 veces el límite de exposición laboral (OEL).
- ! No usar en atmósferas con menos de 19.5% de oxígeno.
- ! No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH).



EN 136:1998
Máscara de cara completa · Marcado CE

> 92%
Transmisión de luz del visor

490 g
Peso aproximado